

Общество с ограниченной  
ответственностью «Завод «АГРОМАШ»  
(ООО «Завод «АГРОМАШ»)

ИНН 2456012447  
КПП 213001001  
ОГРН 1082456000461

428028, г. Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей,  
д.101, кабинет 114А

Тел.: +7 8352 30-43-33  
8 800 700 10 89  
info@agromh.com

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на условиях Постановления Правительства РФ №1432 от 27.12.2012г.

(действительно до 30.05.2024г.)

# АГРОМАШ 90ТГ

универсальный гусеничный трактор

# 2047М

модель

СТОИМОСТЬ

## 4 773 709 руб.

на условиях самовывоза из г.Чебоксары

ГАРАНТИЯ

## 1 год или 2000 мото-часов

СРОК ПОСТАВКИ

## 30 дней

Поставка через АО «Росагролизинг» или через дилерскую сеть



Четырёхцилиндровый  
дизельный двигатель  
с турбонаддувом, 91 л.с.



Механическая  
7-ступенчатая  
трансмиссия



1+ / 1-  
гидравлические  
выводы

# О тракторе

Гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ тягового класса 3 предназначен для использования в сельском хозяйстве, коммунальной сфере, на дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах. Эффективен при использовании бульдозерного оборудования, а также при работах на заснеженных и влажных поверхностях.

Плавность хода трактора обеспечивается ходовой системой с упругой балансирной подвеской, которая комплектуется открытыми металлическими шарнирами (ОМШ).

Торфяная модификация трактора АГРОМАШ 90ТГ предназначена для использования на сельскохозяйственных, мелиоративных работах, строительных и других операциях на почвах с повышенной и чрезмерной влажностью, заболоченных и слабонесущих почвах.

## Преимущества



Современный 4-х цилиндровый турбо дизельный двигатель



Низкая удельная нагрузка на почву



Адаптирован к работе с различным навесным оборудованием



Простота конструкции, повышенная проходимость и высокая ремонтпригодность ходовой системы



Комфортабельная кабина с хорошим обзором и системой кондиционирования



Отлично работает в суровых условиях российского климата

**Агрегируется с широким спектром навесного и прицепного оборудования**



# Почему АГРОМАШ 90ТГ, а не аналог?

---

Трактор АГРОМАШ 90ТГ является лучшим сочетанием современности и универсальности. Машина сохраняет предельную эффективность при использовании любого подходящего навесного и прицепного оборудования, включая бульдозерное, как на сухой, так и на заснеженных и влажных поверхностях.

Плавность хода нового трактора обеспечивается проверенной ходовой системой с упругой балансирной подвеской, которая комплектуется гусеницей с открытыми металлическими шарнирами. Простота конструкции, высокая ремонтпригодность, повышенная проходимость и низкая удельная нагрузка гусеничного полотна на почву, вкпе с широким ассортиментом навесного и прицепного оборудования, делают АГРОМАШ 90ТГ идеальной машиной для выполнения любых работ.

## Гарантия и сервис

---

Приобретая тракторы АГРОМАШ 90ТГ Вы будет иметь их **полное сервисное сопровождение** со стороны дилеров ООО «Завод «АГРОМАШ».

**Гарантия на трактор от производителя** – 1 год или 2000 моточасов в зависимости от того что наступит раньше.

# Технические характеристики

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип	четырёхтактный, 4-х цилиндровый дизель с турбонаддувом жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском
Модель	Д-245, 5S2
Номинальная мощность, кВт	70
Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин	1800
Рабочий объем, л	4,75
Число цилиндров, шт	4
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), не более	245 (168)
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее	25

## ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	Механическая с ленточными тормозами
Коробка передач	Семиступенчатая с подвижными шестернями
Муфта сцепления	Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа с пневмоусилителем
Число передач переднего хода (с реверс-редуктором)	7 (14)
Число передач заднего хода (с реверс-редуктором)	1 (7)

## СКОРОСТЬ

Диапазон скоростей <b>вперед</b> , км/ч,	основной 5,45-15,41 с реверс-редуктором 3,26-15,41
Диапазон скоростей <b>назад</b> , км/ч,	основной 4,67 с реверс-редуктором 4,67-8,5

## ЗАДНИЙ ВОМ

Однокоростной частично независимый, об/мин	540
--	-----

## ПРОЧЕЕ

Механизм поворота	Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами и пневмоусилителями
-------------------	--

Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН	34
--	----

Гидронавесная система	Раздельно-агрегатная
-----------------------	----------------------

## ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	Рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки
-----	---

Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее	1800
---	------

Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см <sup>2</sup> )	18...20(180...200)
--	--------------------

Емкость топливного бака, л	300
----------------------------	-----

База трактора, мм	1612
-------------------	------

Колея трактора, мм	1330
--------------------	------

Дорожный просвет, мм, не менее	370
--------------------------------	-----

Ширина гусениц, мм	стальные, 390
--------------------	---------------

Кабина трактора	Пластиковая, каркасная, остеклённая, 2-х дверная, сертифицирована по стандартам ROPS
-----------------	--

Среднее давление на почву, кПа, не более	50
--	----

Длина трактора с бульдозерным оборудованием, мм	4950
---	------

Ширина трактора с бульдозерным оборудованием, мм	2520
--	------

Высота (по воздухозаборнику / по крыше кабины), мм	2850/2700
--	-----------

Масса трактора с бульдозерным оборудованием, кг	7420
---	------

## БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип	Прямой неповоротный отвал
Ширина отвала, мм	2520
Высота отвала, мм	1000
Заглубление отвала, мм	300
Высота подъема отвала, мм	650
Угол резания, град	55
Управление отвалом	гидравлическое
Количество гидроцилиндров	2

## Контакты

### ООО «Завод «АГРОМАШ»

428028, г. Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей, д. 101

+7 800 700 10 89

[info@agromh.com](mailto:info@agromh.com)

### По вопросам продаж техники

**Кузнецов Владимир**  
Руководитель дирекции  
региональных продаж техники

моб.: +7-937-39-000-25

[vkuz@tplants.com](mailto:vkuz@tplants.com)

**Игорь Лукин**  
Руководитель дирекции  
региональных продаж техники

моб.: +7 985 474 32 97

[i\\_lukin@agromh.com](mailto:i_lukin@agromh.com)

**Светлана Иванова**  
Руководитель дирекции  
региональных продаж техники

тел.: +7 (8352) 30-44-51

[s.y.ivanova@tplants.com](mailto:s.y.ivanova@tplants.com)