

АГРОМАШ

110ТГ

НОВИНКА!

Панорамная кабина
с кондиционером

Проверенная
ходовая система

Двигатель
повышенной мощности

Семиступенчатая
трансмиссия



 **АГРОМАШ**

гусеничный трактор АГРОМАШ 110ТГ



Универсальный гусеничный трактор АГРОМАШ 110ТГ тягового класса 3 является отличным сочетанием современности и универсальности.

Машина может использоваться как в сельском хозяйстве, так и в коммунальной сфере, дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах. Трактор сохраняет предельную эффективность при использовании любого подходящего навесного и прицепного оборудования, включая бульдозерное, как на сухой поверхности, так и на заснеженных и влажных поверхностях.



Выгодное соотношение мощности и массы позволяет получить высокие тяговые характеристики



Оптимальная развесовка позволяет работать с широким ассортиментом навесного оборудования



Может работать с пятикорпусными плугами и более тяжелыми культиваторами и мульчерами

Двигатель

Тип	6-ти цилиндровый с турбо-наддувом
Модель	Д-260.8S2
Мощность, л.с.	98
Количество цилиндров	6
Объем, л	7120
Номинальные обороты, об/мин	1800
Система запуска	прямой электростартерный запуск
Максимальный крутящий момент	500 Нм при 1300 об/мин

Трансмиссия

Коробка передач	7-ми ступенчатая с подвижными шестернями
Тип	механическая с ленточными тормозами
Муфта сцепления	фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа
Число передач в стандартном исп.	7 вперед + 1 назад
Число передач с ходоуменьшителем	23 вперед + 5 назад
Число передач с реверс-редуктором	14 вперед + 7 назад

Вал отбора мощности

Тип	частично независимый
Обороты	540

Размеры и масса

Дорожный просвет, мм	370
Ширина гусениц, мм	390 (широкие - 670)
Длина без н/у, мм	4440
Длина с бульдозерным оборудованием, мм	5100
Ширина без бульдозерного оборудования, мм	1850
Ширина с бульдозерным оборудованием, мм	2520
Высота, мм	2850
Масса, кг	7300

Скорость (вперед)

В стандартном исполнении, км/ч	5,45...15,71
С ходоуменьшителем, км/ч	0,29...4,76
С реверс-редуктором, км/ч	3,26...6,68

Гидравлическая система

ЗНУ	рычажно-шарнирное НУ-3
Количество точек наладки	2 / 3
Грузоподъемность навесной системы, не менее, кг	1800

Прочее

Механизм поворота	два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами
Среднее давление на почву, кПа, не более	50

Производитель:

ООО «Завод «АГРОМАШ»
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101

info@agromh.com
8 800 700 10 89
www.agromh.com

Отдел продаж

+7 8352 30-43-32
+7 8352 30-43-33

